Глушители A-TEC серии HERTZ
созданные по усовершенствованной технологии

Внимание: глушители A-TEC серии HERTZ/MEGAHERTZ/ MEGAHERTZ+ сделаны из запатентованного компанией A-TEC легкого сплава Atecnotellium. Эти глушители разработаны для охотничьего применения и обеспечивают максимальное подавление звука выстрела при минимальной массе и незначительном увеличении габаритов оружия. Эти глушители не предназначены для длинных серий (более 10 выстрелов подряд). Избегайте чрезмерного перегрева глушителя!

A-TEC 150 HERTZ
Стандартный глушитель для охоты
Рассчитан на использование с калибрами «Магнум» и тяжелым стволом стандартной длины | Максимальная эффективность

Снижение силы звука для калибра .308 Win: -32 дБ
Добавленная длина: 150 мм
Общая длина: 230 мм
Захождение на ствол: 80 мм
Максимальный диаметр ствола: 23,7 мм
Диаметр: 49,5 мм
Вес: 398 гр.

Доступные калибры: .223 | .264 | .30 | .338 | .375 | .458
Доступные типы резьбы: 1/2”-20 UNF | 1/2”-28 UNEF | 11/16 UNEF | 5/8 UNEF | 5/8 UNF | 9/16 UNEF | 9/16 UNEF SPIGOT | 9/16 UNEF SPIGOT SHORT | 9/16 UNF |

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1,5 | M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 | M16X1,5 | M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1,5 | M18X1,5 LH

A-TEC MEGAHERTZ
Глушитель с повышенной эффективностью
Рассчитан на использование с калибрами «Магнум» и тяжелым стволом стандартной длины | Максимальная эффективность

Снижение силы звука для калибра .308 Win: -36 дБ, .338 LM: -30 дБ
Добавленная длина: 150 мм
Общая длина: 230 мм
Захождение на ствол: 80 мм
Диаметр: 64 мм
Вес: 520 гр.

Доступные калибры: .264 | .30 | .338 | .375 | .458
Доступные типы резьбы: 1/2”-20 UNF | 1/2”-28 UNEF | 11/16 UNEF | 5/8 UNEF | 5/8 UNF | 9/16 UNEF | 9/16 UNEF SPIGOT | 9/16 UNEF SPIGOT SHORT | 9/16 UNF |
M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1,5 | M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 | M16X1,5 | M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1,5 | M18X1,5 LH

A-TEC MEGAHERTZ+
Глушитель с повышенной эффективностью
Рассчитан на использование с калибрами «Магнум» и тяжелым стволом большой длины | Максимальная эффективность

Снижение силы звука для калибра .308 Win: -38 дБ, .338 LM: -32 дБ
Общая длина: 270 мм
Добавленная длина: 150 мм
Захождение на ствол: 120 мм
Максимальный диаметр ствола: 23,7 мм
Диаметр: 64 мм
Вес: 575 гр.

Доступные калибры: .264 | .30 | .338 | .375 | .458
Доступные типы резьбы: 1/2”-20 UNF | 1/2”-28 UNEF | 11/16 UNEF | 5/8 UNEF | 5/8 UNF | 9/16 UNEF | 9/16 UNEF SPIGOT | 9/16 UNEF SPIGOT SHORT | 9/16 UNF |

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1,5 | M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 | M16X1,5 | M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1,5 | M18X1,5 LH

Уход и обслуживание

Во время стрельбы внутри глушителя образуется конденсат, содержащий помимо прочего аммиак. Производитель настоятельно рекомендует снимать глушитель с винтовки немедленно после окончания стрельбы и каждый раз перед транспортировкой. После использования храните глушитель в теплом, хорошо вентилируемом месте. Распылите небольшое количество оружейного масла внутри глушителя. Глушитель и его резьба должны содержаться в чистом и смазанном виде. Несоблюдение этих требований может привести к образованию коррозии постоянно повреждающей ствол и сам глушитель. Это может привести к повреждению глушителя и снижению безопасности его использования!

Установка

Первичная установка глушителя A-TEC обязательно должна производиться опытным квалифицированным оружейным мастером, даже если винтовка уже имеет резьбу, нанесенную на заводе. Резьба должна иметь гладкую поверхность и прилегать к резьбе глушителя таким образом, чтобы обеспечивалось его свободное движение, но без болтания. Перед установкой глушителя, осмотрите резьбу на предмет отсутствия загрязнения и повреждений. Не используйте антимиражный чехол на карбоновых глушителях, так как это чревато перегревом. Carbon это легкий глушитель предназначенный для охоты, а не длительной стрельбы на стрельбище. Перечень рекомендуемых для использования калибров приведен по ссылке: www.a-tec.no.

Необходимо с осторожностью относиться к самостоятельно снаряженным патронам, их мощность не должна превышать стандартную. Обращайте внимание на термонаклейки при смене типа патронов или навески пороха, постепенно изучая предел возможностей комплекса состоящего из Вашей винтовки, патронов и глушителя.

Глушители A-TEC разработаны для использования с винтовками с резьбой на стволе длиной 15 мм. Резьба глушителя выполнена с допусками, позволяющими установку с минимальным зазором на резьбу ствола, имеющую диаметр в соответствии с частью 6 NS 1073 (верхний предел допуска). Резьба ствола должна иметь проточку в месте перехода в заплечик; максимальный радиус между нижней частью проточки и заплечиком должен составлять 0,8 мм. Диаметр проточки должен быть на 0.2 мм меньше минимального диаметра внешней резьбы. Заплечик должен иметь изгиб с максимальной неровностью поверхности порядка 1.6 Ra. Прокладка из делрина (если идет в комплекте) не должна сидеть на стволе слишком плотно. Рекомендуемый зазор должен составлять 0,1 мм, необходимо проверять это при установке. Прокладка должна устанавливаться квалифицированным специалистом, устанавливающим глушитель.

Примечание: с целью максимального снижения силы звука глушители A-TEC имеют маленький зазор между пулей и переборками камер. В силу этого особенно важно уделить внимание правильной установке глушителя.

Продольная ось глушителя должна полностью совпадать с осью ствола. Первичная установка глушителя A-TEC обязательно должна производиться опытным квалифицированным оружейным мастером для обеспечения требуемой точности. Повреждения, вызванные неправильной установкой глушителя, не покрываются гарантией. Перечень стандартных резьбовых соединений и минимальных рекомендуемых диаметров заплечика:

d	d3
½”-28 UNEF	14 мм
M13x1	14,5 мм
M14x1	15,5 мм
M15x1	16,5 мм
M17x1	18,5 мм
M18x1	19,5 мм
M14x1.5	16 мм
M16x1.5	18 мм
M18x1.5	20 мм